

Contrôles d'Accès

OMNITEC met à votre disposition une gamme de contrôles d'accès, pour un usage intérieur ou extérieur, faciles à installer et offrant la possibilité d'être équipés de fonctionnalités pouvant **élever le niveau de sécurité et le contrôle des usagers.**



MODÈLE COMPACT

Discret, élégant et fonctionnel.

Sur le modèle Compact, le lecteur de cartes MiFare et l'unité de contrôle constituent un seul dispositif, créant ainsi un dispositif facile à installer.

Il est fourni avec un joint d'étanchéité en caoutchouc pour pouvoir être utilisé dans les zones humides.

Les contrôles d'accès autonomes TCP/IP sont conçus pour une installation en réseau, aussi bien en extérieur qu'en intérieur grâce à l'encapsulation du système électronique offrant une plus grande protection. Ces contrôles d'accès gèrent au minimum 512 usagers et 2000 événements.

Les identifiants pour les **contrôles d'accès autonomes en réseau TCP/IP sont activés avec le logiciel Omnitec par réseau interne.** En créant la carte et/ou le code PIN d'utilisateur, ces identifiants seront introduits puis supprimés aux dates établies. Cela permet de configurer le mode d'accès par carte MiFare, par code numérique ou par la combinaison des deux : carte + code.

En cas de défaillance du réseau ou de panne du serveur, les dispositifs sont équipés d'une mémoire interne permettant de stocker les identifiants d'utilisateurs et de continuer à opérer en mode off-line sans que cela n'affecte les usagers.

Pour les hôtels sans service de réception de nuit, il est possible de créer un code PIN pour chaque réservation et de le communiquer à l'hôte. À son arrivée, celui-ci accède à l'hôtel au moyen du code PIN reçu et récupère la carte de sa chambre dans le casier ou le coffre-fort assigné.



MODÈLE COMPACT DUAL

Contrôle d'accès Mifare, moderne, multifonctionnel et facile à installer.

En option, ce modèle permet d'installer l'unité de lecture et l'unité de contrôle séparées d'une distance allant jusqu'à 120 mm, et d'obtenir un plus en matière de sécurité anti-vandalisme.



MODÈLE ANTI VANDALISME

Le contrôle d'accès Anti Vandalisme d'OMNITEC **garantit une sécurité optimale** à l'hôtel. Grâce à l'unité de lecture et à l'unité de contrôle indépendantes, les intrusions sont évitées, le contrôleur étant impossible à manipuler.

Le plus de sécurité est garanti par la situation de l'unité de contrôle, qui est installée sur une zone contrôlée par le personnel de l'hôtel et éloignée du lecteur. Grâce à cette structure, seul le personnel de l'hôtel peut manipuler l'unité de contrôle.

Une unité de contrôle peut activer jusqu'à 4 lecteurs simultanément et dispose d'une alimentation de 12V intégrée pour garantir la continuité du fonctionnement du système face à d'éventuelles coupures d'électricité.

MODÈLE AUTONOME

Équipé d'un clavier gomme pratique et d'un boîtier plastique.



MODÈLE AUTONOME RENFORCÉ

Construit avec un boîtier métallique interne qui protège la partie électronique et évite les intrusions par des moyens non conventionnels.

